

Vlastnosti výrobku		Tolerance (požadavek EN 13329)	
<b>Formát</b>	1285 x 194 x 8 mm	<b>Pravoúhlost dílu (<math>\leq 0,20</math>mm)</b>	$\leq 0,10$ mm
<b>Obaly</b>	<b>Balík:</b> 10 dílů / 2,493 m <sup>2</sup> / 18,9 kg	<b>Stanovení rovnosti hran (<math>\leq 0,30</math> mm/m)</b>	$\leq 0,10$ mm/m
	<b>Paleta:</b> 40 balíků / 99,72 m <sup>2</sup> / 771 kg	<b>Spojení povrchu</b>	(střední $\leq 0,10$ mm) střední $\leq 0,05$ mm (max. $\leq 0,15$ mm) max. $\leq 0,10$ mm
<b>Poskytování záruky</b>	dle záručních podmínek společnosti Parador	<b>Spáry</b>	(střední $\leq 0,15$ mm) střední $\leq 0,05$ mm (max. $\leq 0,20$ mm) max. $\leq 0,10$ mm
Privátní použití	Doživotní záruka		<b>Rozdíl v šířce jednotlivých palubek</b>
Podnikatelská sféra	5 let		
<b>Pokyny</b>	- Není povoleno pro celoplošné lepení - Čištění a péče viz návod - Technické změny vyhrazeny		



Klasifikace			
		Zkušební norma	Posouzení
	<b>Třída užívání 23</b> soukromé obytné prostory s intenzivním využíváním	EN 13329	Chodba, kuchyň, obývací pokoj, pracovna
	<b>Třída užívání 32</b> podnikatelská sféra se středním využíváním	EN 13329	Třídy, malé kanceláře, butiky
	Odolné vůči oděru	EN 13329, příloha E	AC 4 ( $\geq 4.000$ ot.)
	Odolné vůči namáhání rázem	EN 13329, příloha F	IC 2
	Chování při hoření	EN 13501-1	C <sub>f</sub> s1
	Smykové tření	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,35$ DS
	Odolnost proti tvorbě skvrn	EN 438-2	Skupiny 1 + 2: Stupeň 5 Skupina 3: Stupeň 4/5
	Chování vůči spálení cigaretou	EN 438-2	Stupeň 4
	Světlostálost	EN ISO 105 - B02 EN 20105 - A02	Modrá stupnice: Stupeň $\geq 6$ Šedý modul: Stupeň $\geq 4$
	Namáhání kolečky židle	EN 425	Žádné viditelné změny
	Elektrostatické chování	EN 1815	$\leq 2$ kV
	<b>Teplný odpor</b> Pokládky na podlahové vytápění - vhodné s vhodným podkladovým materiálem a parozábranou	EN 12664	0,048 m <sup>2</sup> *K/W
	Posouvání nohy nábytku	EN 424	Žádné viditelné změny
	Otisk po stálém zatěžování	EN 433	Žádné viditelné změny
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	$\leq 0,05$ ppm
	Pevnost spojení, úzká strana	ISO 24334	-
	Kročejový hluk	ISO 717-2	14 dB (na Akustik-Protect 100)
	Změna rozměrů	ISO 24339	-
	Tloušťkové bobtnání	EN 13329, příloha G ( $\leq 18$ %)	$\leq 12$ %
	Odolnost proti odtržení	EN 433	$\geq 1,8$ N/mm <sup>2</sup>
	Chování při namáhání poškrábáním	EN 438	Stupeň 4
	Zastavení skluzu na šikmé ploše	DIN 51130	V závislosti na struktuře: -/R 9/R10
	Likvidace		Běžná likvidace v normálním domovním odpadu / neskladném odpadu (Klíč EAK 20 01 38)

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti Parador	Jméno souboru:	20170116_20170116_PA_TDS_Laminat_Classic_CZCZ
Datum:	10.12.2010	Aktualizace:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			16.01.2017